

Start - Stop AGM Aküler

- AGM teknolojisi geleneksel akülere göre üç kat daha fazla ömürlüdür.
- AGM aküler ise kuru akü sınıfına dahildir.
- Bu aküler iç yapıları sulu akülerden farklıdır. Akünün içinde tamamen asit yerine, sadece cam elyafına emdirilmiş asit bulunmaktadır.
- START-STOP teknolojisine sahip ileri teknoloji araçlarda fren enerjisini geri dönüşüm sistemi ile kısmen elektrik dönüştürür ve AGM aküyü tekrar besler.

Start - Stop EFB Aküler

- START-STOP teknolojisi ile üretilen araçlarda kullanılır.
- Geleneksel akülere göre iç yapısı çok daha dayanıklıdır.
- EFB aküler AGM akülere göre araçta çalışan uygulamaları kısmen desteklemektedir.
- EFB aküler geleneksel sulu akülere göre daha iyi şarj olabilme kabiliyetine sahiptir.

Teknik Tablo

AGM Start-Stop Akü

AKÜ KODU	KUTU TİPİ	KAPAK TİPİ	VOLTAJ	KAPASİTE	CCA A EN	BOYUTLAR			DİZİLİŞ	KUTUPLAŞMA TİPİ	PERVAZ TİPİ
						BOY	EN	YÜKSEKLİK			
5806034	L2	SMF	12	60	660	242	175	190	0	1	B13
5807035	L3	SMF	12	70	760	278	175	190	0	1	B13
5808036	L4B	SMF	12	80	800	313	175	190	0	1	B13
5809537	L5	SMF	12	95	850	353	175	190	0	1	B13
5810538	L6	SMF	12	105	950	393	175	190	0	1	B13

Teknik Tablo

EFB Start-Stop Akü

5806034	L2	SMF	12	63	600	242	175	190	0	1	B13
5807035	L3	SMF	12	72	720	278	175	190	0	1	B13
5808036	L4B	SMF	12	80	780	313	175	190	0	1	B13

(L Serisi)

Avrupa Tipi Araç Aküleri

- ▲ Ca-ca (Kalsiyum) alaşımlı güçlü plakalar.
- ▲ Her türlü hava koşulunda yüksek marş gücü.
- ▲ Kullanım ömrü boyunca bakım gerektirmeyen tasarım.
- ▲ Uzun ömür ve yoğun kullanım koşullarına dayanıklılık.
- ▲ Uluslararası norm ve ölçüler ile her marka ve modele uygun tasarım.

Teknik Tablo

AKÜ KODU	KUTU TİPİ	KAPAK TİPİ	VOLTAJ	KAPASİTE	CCA A EN	BOYUTLAR			DİZİLİŞ	KUTUPLAŞMA TİPİ	PERVAZ TİPİ
						BOY	EN	YÜKSEKLİK			
584503	L1	SMF /MF	12	45	360	207	175	190	0 /1	1	B13
585005	L1	SMF /MF	12	50	420	207	175	190	0 /1	1	B13
585507	L2	SMF /MF	12	55	510	242	175	190	0 /1	1	B13
586007	L2	SMF /MF	12	60	540	242	175	190	0 /1	1	B13
586008	L2B	SMF /MF	12	60	540	242	175	175	0 /1	1	B13
586612	L3	SMF /MF	12	66	560	278	175	190	0 /1	1	B13
586613	L3B	SMF /MF	12	66	560	278	175	175	0 /1	1	B13
587512	L3	SMF /MF	12	75	640	278	175	190	0 /1	1	B13
587513	L3B	SMF /MF	12	75	640	278	175	175	0 /1	1	B13
588014	L4	SMF /MF	12	80	680	315	175	190	0 /1	1	B13
588015	L4B	SMF /MF	12	80	680	315	175	175	0 /1	1	B13
589016	L5	SMF /MF	12	90	740	353	175	190	0 /1	1	B13
581016	L5	SMF /MF	12	100	860	353	175	190	0 /1	1	B13
581017	L5B	SMF /MF	12	100	860	353	175	175	0 /1	1	B13

Asya Tipi Araç Aküleri

- ▮ Ca-ca (Kalsiyum) alaşımlı güçlü plakalar.
- ▮ Her türlü hava koşulunda yüksek marş gücü.
- ▮ Kullanım ömrü boyunca bakım gerektirmeyen tasarım.
- ▮ Uzun ömür ve yoğun kullanım koşullarına dayanıklılık.
- ▮ Uluslararası norm ve ölçüler ile her marka ve modele uygun tasarım.

Teknik Tablo

AKÜ KODU	KUTU TİPİ	KAPAK TİPİ	VOLTAJ	KAPASİTE	CCA A EN	BOYUTLAR			DİZİLİŞ	KUTUPLAŞMA TİPİ	PERVAZ TİPİ
						BOY	EN	YÜKSEKLİK			
583501	NS40	SMF /MF	12	35	240	197	128	225	0 /1	3	B13
584001	NS40	SMF /MF	12	40	270	197	128	225	0 /1	3	B13
584201	NS40	SMF /MF	12	42	300	197	128	225	0 /1	3	B13
584502	NS60	SMF /MF	12	45	360	236	128	225	0 /1	1	B13
586008	NS60	SMF /MF	12	60	430	236	128	225	0 /1	1	B13
586011	N50	SMF /MF	12	60	540	305	176	222	0 /1	1	B13
586613	N50	SMF /MF	12	70	600	305	176	222	0 /1	1	B13
585501	D23	SMF /MF	12	55	460	229	171	215	0 /1	1	B13
586006	D23	SMF /MF	12	60	540	229	171	215	0/1	1	B13
589020	N70	SMF /MF	12	70	600	330	176	225	0 /1	1	B13
587010	N70	SMF /MF	12	90	700	330	176	225	0 /1	1	B13

Marin Aküleri

- Özel tasarım ve alaşımlı ızgaralar ile maksimum korozyon direnci.
- Düşük iç dirence sahip özel elyaf katkılı seperatörler marine akü vibrasyon ve ağır hizmet şartları altında yüksek çevrim ömrü.
- Deniz şartları ve sarsıntıya karşı ekstra dayanım.
- Özel kapak tasarımı ile maksimum sızdırmazlık.

Teknik Tablo

AKÜ KODU	KUTU TİPİ	KAPAK TİPİ	VOLTAJ	KAPASİTE	CCA A EN	BOYUTLAR			DİZİLİŞ	KUTUPLAŞMA TİPİ	PERVAZ TİPİ
						BOY	EN	YÜKSEKLİK			
589020	N70	SMF	12	90	700	330	176	225	0	3 / 4	B13
5811501	GR-31	SMF	12	115	800	327	172	218	0	3 / 4	B00
5813505	A(D4)	SMF	12	135	860	513	188	223	0	3 / 4	B13
5815005	B(D5)	SMF	12	150	900	513	223	223	0	3 / 4	B13
5816505	B(D5)	SMF	12	165	950	513	23	223	0	3 / 4	B13
5818036	B(D5)	SMF	12	180	1020	513	223	223	0	3 / 4	B13
5820037	C(D6)	SMF	12	200	1100	518	276	242	0	3 / 4	B13
5821001	C(D6)	SMF	12	210	1130	518	276	242	0	3 / 4	B13
5822503	C(D6)	SMF	12	225	1200	518	276	242	0	3 / 4	B13

Ağır Hizmet Aküleri

- Ağır hizmet koşullarına uygun güçlü plakalar ve güçlü iç tasarım.
- Yüksek elektrolit hacmi.
- Düşük iç dirence sahip özel elyaf katkılı seperatörler.
- Vibrasyon ve ağır hizmet şartları altında yüksek çevrim ömrü.
- Dayanıklı kutup başı bağlantıları.
- Özel tasarım ve alaşımlı ızgaralar ile maksimum korozyon direnci.
- Sarsıntıya karşı ekstra dayanım.

Teknik Tablo

Ağır Hizmet (HD) Aküleri

AKÜ KODU	KUTU TİPİ	KAPAK TİPİ	VOLTAJ	KAPASİTE	CCA A EN	BOYUTLAR			DİZİLİŞ	KUTUPLAŞMA TİPİ	PERVAZ TİPİ
						BOY	EN	YÜKSEKLİK			
589020	H3	SMF /MF	12	90	700	324	175	227	3 / 4	1	B13
5810522	H4	SMF /MF	12	105	800	346	175	230	3 / 4	1	B13
5810523	D2	SMF /MF	12	105	860	349	175	235	3 / 4	1	B13
5811023	D2	SMF /MF	12	110	900	349	175	235	3 / 4	1	B13
5811524	D2	SMF /MF	12	115	920	349	175	235	3 / 4	1	B13
5812024	A(D4)	SMF /MF	12	120	800	513	189	223	3 / 4	1	B13
5813525	A(D4)	SMF /MF	12	135	950	513	189	223	3 / 4	1	B13
5815026	B(D5)	SMF /MF	12	150	1150	513	223	223	3 / 4	1	B13
5816527	B(D5)	SMF /MF	12	165	1200	513	223	223	3 / 4	1	B13
5818028	B(D5)	SMF /MF	12	180	1200	513	223	223	3 / 4	1	B13

Teknik Tablo

Süper Ağır Hizmet (SHD) Aküleri

5819029	B(D5)	SMF /MF	12	190	1200	513	223	223	3 / 4	1	B13
5820030	C (D6)	SMF /MF	12	200	1250	518	276	242	3 / 4	1	B13
5821031	C (D6)	SMF /MF	12	210	1300	518	276	242	3 / 4	1	B13
5822532	C (D6)	SMF /MF	12	225	1300	518	276	242	3 / 4	1	B13
5824033	C (D6)	SMF /MF	12	240	1450	518	276	242	3 / 4	1	B13